ДЕЛЬТА ТЕХНО

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК DELTAMACHINERY DM-1600H



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДВП, ДСП и клееных щитов) облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ





ЛИНЕЙКА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО УПОРА

Линейка параллельного упора со шкалой размеченной на 1270 мм.

ОСНОВНАЯ ЛИНЕЙКА

Длина основной линейки в сложенном/ в выдвинутом состоянии 1300 мм / 2360 мм.



DELTA MACHINERY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя, кВт	3,8
Диаметр основного пильного диска, мм	300x30
Диаметр подрезного пильного диска, мм	100x20
Размеры каретки, мм	1600x375
Угол наклона пильного диска	0-45
Максимальная высота раскроя 90», мм	75
Максимальная высота раскроя 45», мм	50
Масса станка, кг	260

ДЕЛЬТА ТЕХНО

в цифрах

15+ лет

на рынке оборудования

50+ тысяч

оборудованных производств

20 складов

в крупнейших городах России, Казахстана, Белоруссии и стран СНГ

10+ лет

на рынке клеевых материалов

500 тонн

клеевых материалов всегда в наличии

