
DELTA MACHINERY



Станок рейсмусовый DELTAMACHINERY DWT-1300S

СХЕМА ОБРАБОТКИ:



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- рабочий стол станка оснащен двумя гладкими роликами, которые исключают застревание заготовки при обработке
- настройка стола на размер обработки осуществляется с помощью маховика по миллиметровой шкале
- оснащен когтевой защитой, предотвращающей выброс заготовки
- Станок оснащен **«Шейперным» валом**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	DWT-1300S
Размеры обрабатываемой заготовки, мм: - ширина, наибольшая - толщина, наименьшая - толщина наибольшая - длина не менее	 1300 10 180 300
Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм	4
Диаметр ножевого вала, мм	108
Количество ножей, шт.	-
Скорость подачи заготовки, м /мин	7/10
Частота вращения ножевого вала, об/мин	5100
Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт	15
Габариты станка (ДШВ), мм:	1600*830*1130
Масса, кг	1200