

Четырехсторонний станок DELTAMACHINERY FOUR SIDE DW-416Z



Краткое описание

Четырёхсторонний станок DELTAMACHINERY FOUR SIDE DW-416Z предназначен для высокоточной четырехсторонней обработки деревянной заготовки с целью получения высококачественных изделий за один проход. После обработки на 4-х сторонних станках отпадает необходимость в последующем шлифовании профилированных и строганных поверхностей.

Сбалансированное расположение на всей протяженности станка рабочих узлов обеспечивает плавное прохождение заготовки максимальных сечений

Преимущества

1. На станке имеется регулировка скорости.
2. Каждый шпиндель приводится в движение независимым двигателем с высоким крутящим моментом.
3. Регулировка шпинделя на передней панели, проста в эксплуатации
4. Твердая хромированная рабочая поверхность столов
5. Основные подшипники на валах - японские SKF и Швеция со стабильным качеством.
6. Оснащен электрическими компонентами международного брендов.
7. Станина (каркас) изготовлена из качественного литья, обладающего высокой устойчивостью.
8. Пневматическое подающий ролик имеет возможность регулировать усилие, что способствует плавной подаче заготовок, различной толщины.

Технические характеристики

Параметры	416Z
Количество шпинделей, шт	4
Ширина обработки, мм	15-170
Высота обработки, мм	10-110
Скорость подачи, м/мин	8-33
Частота вращения шпинделей, об/мин	6800
Мощность нижнего гориз. шпинделя, кВт	3
Мощность правого вертик. шпинделя, кВт	3
Мощность левого вертик. шпинделя, кВт	3
Мощность верхнего гориз. шпинделя, кВт	4
Диаметр инструмента на первом нижнем шпинделе, мм	100-135
Диаметр инструмента на остальных трех шпинделях, мм	100-160
Диаметр шпинделей, мм	40
Мощность двигателя подъёма траверсы, кВт	0,37
Мощность двигателя подачи, кВт	4
Суммарная мощность, кВт	17,4
Давление в пневмосистеме, Атм.	6
Габаритные размеры, мм	2300*1200*1610
Масса станка, кг	1500
Транспортные данные:	